GHIBLI AW: Robuste et ergonomique.

GHIBLI AW est un appareil à air chaud manuel de forme angulaire, robuste et ergonomique, idéal pour confectionner des câbles par thermorétraction, pour chauffer et former dans le domaine de l'automobile, pour souder par recouvrement des bâches de camion et pour ébavurer des pièces en matière synthétique. GHIBLI AW tient parfaitement dans la main grâce à sa coque bimatière facilement saisissable. L'unité de commande e-Drive intuitive et éprouvée permet de régler facilement la température et le volume

Appareil à air chaud manuel angulaire

GHIBLI AW

1

Pied
Avec son pied compris dans la livraison, GHIBLI AW peut être positionné sur le poste de travail de manière optimale pour assurer un travail sans fatigue.

2

Filtres à air pratiques
Un nettoyage régulier des filtres à air assure une circulation optimale de l'air et des performances maximales.

3

Leister e-Drive
La température et le volume d'air se laissent facilement régler et contrôler avec l'unité de commande e-Drive éprouvée – pour des résultats reproductibles.

4

Travail sans fatigue
Grâce à l'œillet de suspension intégré, GHIBLI AW se laisse accrocher à un balancier pour être toujours prêt.

5

Compatible
Toutes les buses de son prédécesseur s'utilisent aussi avec GHIBLI AW. Il en résulte und vaste choix d'accessoires adéquants.

6

Maniement ergonomique
La poignée bimatière ergonomique et le parfait équilibre de l'appareil assurent une excellente saisie de l'appareil et un travail agréable même dans des conditions difficiles.

d'air. Le pied fourni et l'œillet de suspension bien pratique simplifient le travail. Les filtres à air sont faciles à retirer et à nettoyer. Et bien évidemment, toutes les buses de son prédécesseur s'utilisent avec GHIBLI AW.

La thermorétraction pour confectionner des câbles – idéale avec GHIBLI AW

Appareil à air chaud manuel angulaire

GHIBLI AW

- Appareil ergonomique de forme angulaire
- Régulation de la température numérique
- Commande du volume d'air à 5 niveaux
- Unité de commande e-Drive pour contrôle optimal du processus
- Pied et mallette fournis

Caractéristiques techniques		
Tension	V~	230
Fréquence	Hz	50 / 60
Puissance	W	2300
Température	°C	65 – 620
Volume d'air (20°C)	l/min	310 – 400 (700 à température max.)
Pression statique	Pa	1800 – 3200
∅ logement pour buse	mm	36,5
Niveau sonore	dB(A)	67
Dimensions (L × l × H)	mm	280 × 220 × 90, poignée ∅ 45
Poids	kg	1.1 (sans câble)
Marque de conformité		CE
Signe de sécurité		
Classe de protection II		

N° d'article

148.061 GHIBLI AW, 230 V / 2300 W, prise européenne
150.169 GHIBLI AW, 230 V / 2300 W, prise CH

Étendue de la fourniture : GHIBLI AW, mallette, pied, notice d'utilisation

Accessoires GHIBLI AW

	106.998	Buse à fente large, 20 mm, emboîtable
	106.999	Buse à fente large, 40 mm, emboîtable
	107.154	Buse ronde, ∅ 5 mm, emboîtable
	107.006	Buse de prolongement ∅ 5 × 130 mm, droite
	107.308 **107.309**	Réflecteur à tamis 50 × 35 mm Réflecteur à tamis 35 × 20 mm
	107.313 **107.314**	Réflecteur en cuillère 25 × 30 mm, avec borne à vis Réflecteur cuillère 25 x 30 mm, emboîtable
	107.319	Réflecteur à tamis arrosoir ∅ 65 mm
	107.345	Miroir de soudage 135 mm, réglable
	158.474	Buse de protection 31,5 mm, sortie d'air 23 mm, bague de protection 80 mm
	107.007	buse d›écornage ∅ 37 mm
	106.132	Réflecteur à gouttière 45 × 250 mm, emboîtable
	145.582	Résistance, 230 V / 2200 W

Plus au nouveau catalogue d'accessoires à www.leister.com/accessories

Accessoires généraux ↘ 34 / 35