LEISTER

PLASTIC WELDING

Nouveau!

TRIAC AT

Intelligent et robuste.

Soufflerie à air chaud

TRIAC AT

Le nouveau TRIAC AT est un appareil de soufflerie à air chaud intelligent et robuste, utilisé pour le soudage et la thermorétraction de matières plastiques. Il répond à toutes les exigences attendues par un spécialiste : Forme ergonomique, maniement sûr, design moderne. Chaque appareil est soumis à un contrôle strict de qualité avant de quitter l'usine en Suisse. Le nouveau TRIAC AT confirme une fois de plus la fiabilité légendaire de tous les appareils Leister.

Avantages du produit

1

Tout en simplicité :
Maniement intuitif avec l'unité de commande « e-Drive » qui a fait ses preuves.

Tout d'un seul coup d'œil :
Des informations clairement visibles sur le grand afficheur « e-Drive ».

2

Tout est régulé :
La température réglée se stabilise automatiquement

3



Tout est sous contrôle :
La sonde thermique placée devant la résistance chauffante garantit une température précise.

4



Tout est flexible :
La quantité d'air peut être réglée de façon indépendante.

5

Tout est propre :
Les filtres à air à double face peuvent se retirer et se nettoyer facilement.

6

Tout reste cool :
Fourreau de protection assurant une plus haute sécurité du travail.

7

Tout est maîtrisé:
Les parties souples et le poids réduit permettent un maniement optimal.

Caractéristiques techniques TRIAC AT

Tension	V~	230	120	100
Puissance	W	1600	1600	1400
Température	°C	40 – 700		
Volume d'air	l/min	120 – 240		
Dimensions (L × ∅)	mm	335 × 90, poignée ∅ 56		
Poids	kg	1 (sans câble de 3 m)		
Marque de conformité	CE			
Classe de protection II	⧈			

Numéros d'article TRIAC AT

141.314	230 V / 1600 W	avec prise EU
141.316	120 V / 1600 W	avec prise US °F
141.382	120 V / 1600 W	avec prise US °C
141.317	100 V / 1400 W	avec prise JP
141.319	120 V / 1600 W	avec prise UK
141.320	230 V / 1600 W	avec prise UK
141.321	230 V / 1600 W	avec prise AUS
141.322	230 V / 1600 W	avec prise CH
141.323	230 V / 1600 W	avec prise CN

Accessoires TRIAC AT



106.996 Buse de pointage, emboîtable sur buse ronde ∅ 5 mm

100.303 Buse ronde ∅ 5 mm, emboîtable

105.578 Version robuste



106.989 Buse de soudage rapide 3 mm, emboîtable sur buse ronde ∅ 5 mm

106.990 Buse de soudage rapide 4 mm, emboîtable sur buse ronde ∅ 5 mm

106.991 Buse de soudage rapide 5 mm, emboîtable sur buse ronde ∅ 5 mm

106.992 Buse de soudage rapide 5.7 mm (profil A), emboîtable sur buse ronde ∅ 5 mm

106.993 Buse de soudage rapide 7 mm (profil B), emboîtable sur buse ronde ∅ 5 mm



107.124 Buse d'angle 20 mm, 90°, emboîtable

107.125 Buse d'angle 20 mm, 60°, emboîtable



Buse à fente large, emboîtable

107.132 40 mm

107.130 40 mm, coudée 60°

107.133 40 mm, perforée

128.535 30 mm, coudée 45°



107.129 Buse à fente large, 60 mm, emboîtable, pour bitumes

107.131 Buse à fente large, 80 mm, emboîtable



107.123 Buse à fente large 20 mm, coudée, emboîtable



106.982 Buse de prolongement ∅ 5 mm, 150 mm



107.324 Réflecteur à tamis 12 x 10 mm, emboîtable sur buse ronde ∅ 5 mm



107.337 Réflecteur à tamis 50 x 35 mm, emboîtable

107.307 Réflecteur en cuillère 27 x 35 mm, emboîtable

142.637 Résistance, 230 V / 1550 W

142.638 Résistance, 120 V / 1550 W

142.639 Résistance, 100 V / 1350 W



140.160 Rouleau de pression manuel 40 mm, avec roulement à billes, bras unilatéral (silicone)

140.599 5 rouleaux de remplacement



140.161 Rouleau de pression manuel 28 mm, avec roulement à billes, bras unilatéral (silicone)

140.598 5 rouleaux de remplacement



137.855 Cutter de Leister avec quatre lames de rechange

138.902 10 x 10 Lames de remplacement courbes

138.539 10 x 10 lames de remplacement trapézoïdales

Vous trouverez des accessoires supplémentaires sur www.leister.com ou dans le catalogue complet.